

TT 844

Especificações

Modelos *

TT844-S: 8FXS
TT844-S+: 8FXS
TT844-O: 8FXO
TT844-O+: 8FXO
TT844-SO: 4FXS+4FXO
TT844-SO+: 4FXS+4FXO



* Todos os Modelos acrescidos do sufixo + (plus) possuem funcionalidade VPN.

Protocolos

- * SIP (RFC 3261)
- * MGCP v1.0 (RFC 2705)

VPN

- * Todos os modelos com "+" possuem essa função

Serviços Suplementares

- * Chamada em espera
- * Transferência de Chamada
 - * Transferência não atendida
 - * Transferência atendida
- * Encaminhamento de Chamada
 - * Incondicional
 - * Ocupado
 - * Sem Resposta
- * Retenção de Chamada

Suporte a FAX

- * T.38
- * T.30 GIII

Codec

- * G.711A/m-law, G.726, G.729A e G.723.1

Interface LAN

- * 4 Portas 10/100Base-T (RJ-45)
- * Servidor DHCP
- * Servidor NAT
- * Servidor virtual
- * DMZ
- * Filtragem de MAC

Especificações Gerais

Alimentação: Fonte Externa (Entrada AC 100V~240V - Saída DC12V/1.2 A)
Temperatura de Operação: 0° C a 45° C
Umidade: 0% a 90% não condensado
Dimensões(C/P/A): 302 x 179 x 45 mm
Peso:1,2 Kg

Interface WAN

- * 1 Porta 10/100 Base-T (RJ45)
- * Cliente PPPoE
- * Cliente DHCP
- * IP fixo
- * NAT Traversal
- * DNS dinâmico (DDNS)

Interface FXS

- * RJ 11
- * Tensão Aberto: 48 Vdc
- * Tensão de Toque: 48 Vrms
- * Corrente de Loop: 24mA

Interface FXO

- * RJ 11

Qualidade de Voz

- * VAD (Detecção de Atividade de Voz)
- * CNG (Geração de Ruído de Conforto)
- * AEC (Cancelamento de Eco) -- G.168/G.165
- * Jitter Buffer Dinâmico

Qos

- * Tos
- * Reserva de Banda p/ o VoIP

Configuração e Gerenciamento

- * Interface Web · IVR
- * Remota sobre a rede IP

Atualização Firmware

- * Baseado em Web

Taitell Telecom

Equipamentos e Soluções

www.taitell.com.br - Tel.: (11) 5687-6988